




MAALI KUUMAKESTO 400C



RIITTOISUUS



LÄMMÖNKESTÄVÄ



SISÄLLE JA ULOS

MASTON HEAT RESISTANT -ilmakuivamaali, jonka lämmönkestävyys on +400 °C, soveltuu myös ilmansuojoiin, pyöräkaasuihin, uunien luukkuihin, kattiloihin, ulkosäleikköihin ja savupiippuihin, joiden käyttölämpötila ei ylitä +400 °C.

Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi: Puhdista ja kuivaa käsiteltävä pinta. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Käytä levytykseen sivellintä tai suihketta. Levitä tarvittaessa toinen kerros suoraan märälle pinnalle tai vasta 24 tunnin kuivumisen jälkeen huoneenlämmössä. Maalin laimentamiseen ja työkalujen puhdistamiseen: Maston Xylen.

SIDEAINE: Silikoni

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 400°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 10l, 1l, 250ml

MYyntierä:

10l: 0 kpl

1l: 0 kpl

250ml: 0 kpl


PÄÄLLEMAALAU:

Käyttöohje

Puhdista ja kuivaa käsiteltävä pinta. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Maalaa siveltimellä tai ruiskulla. Tarvittaessa suorita toinen käsittely märkää-märälle menetelmällä tai aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua (+20°C) ensimmäisestä käsittelystä. Ohennus ja työvälineiden pesu: Maston Xylen.

Kuivumisajat (+20°C): Pölykuiva n. 45 min, kosketuskuiva n. 3 h, läpikuiva n. 2 vrk.

MATERIAALI



METALLI



SISÄLLE JA ULOS


KOVUUS



PUHDISTA HARJALLA



SEKOITA

KERROSTEN VÄLINEN
AIKA2 LAYERS IF NECESSARY
KERROKSET

KOSKETUSKUIVA



KÄSITTELYKUIVA



PUHDISTA XYLEENILLÄ

SILICONE RESIN
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Maali Kuumakesto 400C

Tuotenumero	MASTON Maali Kuumakesto 400C	Väri	EAN
604811	Maali Kuumakesto 400C musta 10l	●	6412490032524

MASTON Maali Kuumakesto 400C

Tuotenumero	MASTON Maali Kuumakesto 400C	Väri	EAN
604801	Maali Kuumakesto 400C musta 1l	●	6412490004668

MASTON Maali Kuumakesto 400C

Tuotenumero	MASTON Maali Kuumakesto 400C	Väri	EAN
604800	Maali Kuumakesto 400C musta 250ml	●	6412496048000