



# LED OP P45 5,5W/827 E14 4BX

Airamien kampanjaledit myydään kätevässä, useamman kappaleen monipakkauksissa. Lamput ovat hinta-laatusuhteeltaan erittäin hyviä ja kuten muillakin Airam ledeillä, on niilläkin kolmen vuoden takuu ostokuittia vastaan.



Ohjattavuus Ei himmennettävä  
Kuputyyppi pienkupu

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
<b>LED OP P45 5,5W/827 E14 4BX</b>				
4711736	6435200219510	45 x 78 x 45	0.024	LED KAMPANJA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma (°)	240	Nimellisvirta (max) (mA)	47
Beam angle (°)	240	Nimellisvirta (min) (mA)	47
ETIM-luokka	EC001959	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	6
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0,123	Pituus (mm)	78
Energiatohokkuusluokka	A+	Rungon väri	Valkoinen
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	100000
Halkaisija (mm)	45	Tehokerroin	0,5
Hehkulankalamppu	Ei	Valon väri	827
Himmennettävä	Ei	Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Jännitetyyppi	AC	Valon väri luokka	Lämmin
Kanta	E14	Valon väri lämpötila (max)	827
Kauko-ohjaus	Ei	Valon väri lämpötila (min)	827
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valotehokkuus (lm/W)	85
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	12000	Valovirta (lm)	470
Koteloitiluokka (IP)	Muu	Valovirta (max) (lm)	470
LBS	muu	Valovirta (min) (lm)	470
Lampputeho (W)	5,5	Väri	Valkoinen
Lampputeho (max) (W)	5,5	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lampputeho (min) (W)	5,5	Väri lämpötila (K) (numeric)	2700
Lampun muoto	Pyöreä/pallomainen	Väri lämpötila (max) (K)	2700
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali	Väri lämpötila (min) (K)	2700
Nimellisjännite (max) (V)	240	Värintoistoindeksi	80-89
Nimellisjännite (min) (V)	220	Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Nimellisvirta (mA) (numeric)	47		