



LED OP TC-S 5,7W/830 G23 BX

Led-pistokantalamput on tarkoitettu loisteputkipistokantalamppujen tilalle. Led-malleissa on välitön valontuotto ja ne toimivat erittäin hyvin myös kylmissä olosuhteissa. Valo on välkkymätön. Pitkä polttoikä, 30 000 tuntia. Mallistossa on kaksi värilämpötilaa, 3000K ja 4000K. G23-pistokantaiset LED-lamput korvaavat vanhat energiansäästölamput. Käytetään esim. kapeissa seinävalaisimissa, liesikuvuissa ja välitilavalaisimissa.



Opaalilasia.
Pitkä polttoikä 30 000 tuntia.
Välitön syttyminen ja täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
Välkkymätön valo.
Hyvä värintoisto CRI > 80
Jatkuva tasainen spektri, ei värvääristymiä.
Värilämpötilat 3000K ja 4000K.
Ei UV- tai IR-säteilyä.
Eivät sisällä elohopeaa.
Tehokasta valoa kohteeseen, avauskulma 180°.
Käy sarjakytkentään.

Ohjattavuus Ei himmennettävä

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
LED OP TC-S 5,7W/830 G23 BX				
4713824	6435200257970	20 x 166,5 x 31	0.038	AIRAM LED

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma (°)	180	Nimellisvirta (max) (mA)	30
Beam angle (°)	180	Nimellisvirta (min) (mA)	30
ETIM-luokka	EC001959	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	6
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0,138	Pituus (mm)	166,5
Energiatohokkuusluokka	A+	Rungon väri	Valkoinen
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	40000
Halkaisija (mm)	31	Tehokerroin	0,7
Hehkulankalamppu	Ei	Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Himmennettävä	Ei	Valon väriluokka	Lämmin
Jännitetyyppi	AC	Valon värilämpötila (max)	830
Kanta	G23	Valon värilämpötila (min)	830
Kauko-ohjaus	Ei	Valotehokkuus (lm/W)	81
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valovirta (lm)	460
Keskimääräinen nimellispolttokä (h)	30000	Valovirta (max) (lm)	460
Kotelointiluokka (IP)	Muu	Valovirta (min) (lm)	460
LBS	muu	Väri	Valkoinen
Lampputeho (W)	5,7	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lampputeho (max) (W)	5,7	Värilämpötila (K) (numeric)	3000
Lampputeho (min) (W)	5,7	Värilämpötila (max) (K)	3000
Lampun muoto	Putki, yksipäätäinen	Värilämpötila (min) (K)	3000
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali	Värintoistoindeksi	80-89
Nimellisjännite (max) (V)	240	Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Nimellisjännite (min) (V)	220		
Nimellisvirta (mA) (numeric)	30		