

EN EARPLUGS

Tarmo 654843 earplugs are designed to protect the user against hearing loss.

This product is classified as personal protective equipment (PPE) by the European PPE regulation (EU) 2016/425. It has been shown to comply with this regulation and the harmonised European Standard EN 352-2:2020 (earplugs).

Instructions

With clean hands, roll the earplug between your thumb and fingers into a thin tight cylinder which can be inserted into the ear canal. Use one hand to pull the outer ear slightly upward in order to open the ear canal. With the other hand, insert the rolled earplug deep into the ear canal (rounded end first). With the forefinger, hold the earplug in place until it has expanded and fits tightly.

Technical data

Model: Tarmo 654843, complies with EN 352-2:2020

Material: PU foam

Size: 5–11 mm

Sound attenuation values

SNR attenuation value = 38 dB

H (high-frequency attenuation value) = 37 dB

M (medium-frequency attenuation value) = 36 dB

L (low-frequency attenuation value) = 32 dB

$SNR_M = 40,8$ dB $H_M = 40,1$ dB $M_M = 39,5$ dB $L_M = 36,0$ dB

$SNR_S = 2,9$ dB $H_S = 2,9$ dB $M_S = 3,2$ dB $L_S = 3,6$ dB

Sound attenuation

Frequency	Sound attenuation	Standard deviation	APV (assumed protection value)
125	30.1	3.9	26.2
250	34.2	4.0	30.2
500	41.0	4.1	36.9
1000	41.7	4.7	37.0
2000	38.2	3.0	35.2
4000	45.2	4.1	41.0
8000	45.7	4.6	41.1

Recommendations and warnings

The earplug wearer should ensure that:

- 1) the earplugs are fitted, adjusted and maintained in accordance with the manufacturer's instructions;
- 2) the earplugs are worn at all times in noisy surroundings;
- 3) the earplugs are regularly inspected for serviceability.

If the above recommendations are not adhered to, the protection afforded by the earplugs will be severely impaired.

Certain chemical substances may adversely affect this product. Further information should be sought from the manufacturer.

Packaging

The pack contains one pair of earplugs in a plastic bag.

Always store and transport the earplugs in their original packaging.

Notified body:

Satra Technology Europe Ltd

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

Nº 2777

The declaration of conformity can be downloaded at:

tammerbrands.eu/id/654843

FI KORVATULPAT

Tarmo 654843 korvatulpat on suunniteltu suojaamaan käyttäjiään kuulovaurioilta.

Tämä tuote on luokiteltu henkilösuojaimeksi eurooppalaisen henkilösuojaimista annetun asetuksen (EU) 2016/425 nojalla. Sen on osoitettu täyttävän kyseisen asetuksen vaatimukset ja noudattavan yhdenmukaistettua eurooppalaista standardia EN 352-2:2020 (korvatulpat).

Ohjeet

Pyörittelle korvatulppaa puhtain käsin peukalon ja sormien välissä puristaen se ohueksi ja tiukaksi sylinteriksi, jonka voi asettaa korvakäytävään. Vedä toisella kädellä korvalehteä hieman ylöspäin korvakäytävän avaamiseksi ja aseta korvatulppa sitten toisella kädellä syvälle korvakäytävään (pyöristetty pää edellä). Pidä korvatulppaa paikallaan etusormella, kunnes se on laajentunut ja istuu tiukasti korvakäytävässä.

Tekniset tiedot

Malli: Tarmo 654843, standardin EN 352-2:2020 mukainen

Materiaali: vaahtomuovi

Koko: 5–11 mm

Äänenvaimennusarvot

SNR-vaimennusarvo = 38 dB

H (korkeataajuisen melun vaimennusarvo) = 37 dB

M (keskitaajuisen melun vaimennusarvo) = 36 dB

L (matalataajuisen melun vaimennusarvo) = 32 dB

$SNR_M = 40,8$ dB $H_M = 40,1$ dB $M_M = 39,5$ dB $L_M = 36,0$ dB

$SNR_S = 2,9$ dB $H_S = 2,9$ dB $M_S = 3,2$ dB $L_S = 3,6$ dB

Äänenvaimennus

Taajuus	Äänenvaimennus	Vakiopoikkeama	APV (arvioitu suojausteho)
125	30.1	3.9	26.2
250	34.2	4.0	30.2
500	41.0	4.1	36.9
1000	41.7	4.7	37.0
2000	38.2	3.0	35.2
4000	45.2	4.1	41.0
8000	45.7	4.6	41.1

Suosituksukset ja varoitukset

Korvatulppien käyttäjän tulee varmistaa, että:

- 1) korvatulppia sovitetaan, säädetään ja pidetään kunnossa valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti
- 2) korvatulppia käytetään koko melussa oleskelun ajan
- 3) korvatulpat tarkastetaan säännöllisesti käyttökelpoisuuden varmistamiseksi.

Korvatulppien antama suoja heikkenee huomattavasti, jos yllä olevia suosituksia ei noudateta.

Tiettyillä kemiallisilla aineilla voi olla haitallinen vaikutus tuotteeseen. Saat lisätietoja valmistajalta.

Pakkaus

Pakkaus sisältää yhden parin korvatulppia muovipussissa.

Säilytä ja kuljeta korvatulppia aina alkuperäisessä pakkauksessaan.

Ilmoitettu laitos:

Satra Technology Europe Ltd

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

Nº 2777

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteesta

tammerbrands.eu/id/654843

SV ÖRONPROPPAR

Tarmo 654843 öronpropparna är konstruerade för att skydda användaren mot hörselskador.

Den här produkten klassas som personlig skyddsutrustning med stöd av den europeiska förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425. Den har visats uppfylla förordningens krav och följa den harmoniserade europeiska standarden EN 352-2:2020 (öronproppar).

Anvisningar

Rulla öronproppen med rena händer mellan tummen och fingrarna så att du klämmer ihop den till en tunn och kompakt cylinder som kan sättas in i hörselgången. Dra ytterörat lite uppåt med ena handen för att öppna hörselgången och sätt öronproppen djupt in i hörselgången med andra handen (med den runda änden före). Håll öronproppen på plats med pekfingeret tills den har utvidgats och sitter ordentligt på plats i hörselgången.

Tekniska uppgifter

Modell: Tarmo 654843, överensstämmande med standard EN 352-2:2020

Material: skumplast

Storlek: 5-11 mm

Ljuddämpningsvärden

SNR-dämpningsvärde = 38 dB

H (dämpningsvärde för högfrekvent buller) = 37 dB

M (dämpningsvärde för mellanfrekvent buller) = 36 dB

L (dämpningsvärde för lågfrekvent buller) = 32 dB

$SNR_M = 40,8$ dB $H_M = 40,1$ dB $M_M = 39,5$ dB $L_M = 36,0$ dB

$SNR_S = 2,9$ dB $H_S = 2,9$ dB $M_S = 3,2$ dB $L_S = 3,6$ dB

Ljuddämpning

Frekvens	Ljuddämpning	Standardavvikelse	APV (förväntad skyddseffekt)
125	30,1	3,9	26,2
250	34,2	4,0	30,2
500	41,0	4,1	36,9
1000	41,7	4,7	37,0
2000	38,2	3,0	35,2
4000	45,2	4,1	41,0
8000	45,7	4,6	41,1

Rekommendationer och varningar

Användare av öronproppar ska säkerställa att:

- öronpropparna provas ut, justeras och hålls i skick i enlighet med anvisningarna från tillverkaren
 - öronpropparna används under hela vistelsen i buller
 - öronpropparna kontrolleras regelbundet för användbarhet.
- Det skydd som öronpropparna ger försämras märkbart om ovanstående rekommendationer inte följs.

Vissa kemiska ämnen kan ha en skadlig påverkan på produkten. Du får mer information av tillverkaren.

Förpackning

Förpackningen innehåller ett par öronproppar i en plastpåse.

Förvara och transportera öronpropparna alltid i originalförpackningen.

Anmält organ:

Satra Technology Europe Ltd

Bracetown Business Park, Clonée, Dublin 15, Dublin, Irland

Nº 2777

Försakran om överensstämmelse kan laddas ned på adressen tammerbrands.eu/id/654843

DK ØREPROPPER

Tarmo 654843 ørepropper er designet til at beskytte brugeren mod høretab.

Dette produkt er klassificeret som personligt beskyttelsesudstyr (PPE) i henhold til den europæiske PPE-forordning (EU) 2016/425. Det har vist sig at være i overensstemmelse med denne forordning og den harmoniserede europæiske standard EN 352-2:2020 (ørepropper).

Instruktioner

Med rene hænder rulles øreproppen mellem tommelfinger og fingre til en tynd, tæt cylinder, som kan føres ind i øregangen. Brug den ene hånd til at trække det ydre øre lidt opad for at åbne øregangen. Med den anden hånd føres den sammenrullede øreprop dybt ind i øregangen (den afrundede ende først). Hold øreproppen på plads med pegefingern, indtil den har udvidet sig og sidder godt fast.

Tekniske data

Model: Tarmo 654843, overholder EN 352-2:2020

Materiale: PU-skum

Størrelse: 5-11 mm

Værdier for lyddæmpning

SNR-dæmpningsværdi = 38 dB

H (højfrekvent dæmpningsværdi) = 37 dB

M (mellemfrekvent dæmpningsværdi) = 36 dB

L (lavfrekvent dæmpningsværdi) = 32 dB

$SNR_M = 40,8$ dB $H_M = 40,1$ dB $M_M = 39,5$ dB $L_M = 36,0$ dB

$SNR_S = 2,9$ dB $H_S = 2,9$ dB $M_S = 3,2$ dB $L_S = 3,6$ dB

Sound attenuation

Frekvens	Lyddæmpning	Standardafvigelse	APV (antaget beskyttelsesværdi)
125	30,1	3,9	26,2
250	34,2	4,0	30,2
500	41,0	4,1	36,9
1000	41,7	4,7	37,0
2000	38,2	3,0	35,2
4000	45,2	4,1	41,0
8000	45,7	4,6	41,1

Anbefalinger og advarsler

Brugeren af ørepropper bør sikre, at:

- at ørepropperne er monteret, justeret og vedligeholdt i overensstemmelse med producentens anvisninger;
- ørepropperne altid bæres i støjende omgivelser;
- ørepropperne regelmæssigt kontrolleres for brugbarhed.

Hvis ovenstående anbefalinger ikke følges, vil den beskyttelse, som ørepropperne giver, blive alvorligt forringet.

Visse kemiske stoffer kan påvirke dette produkt negativt. Yderligere oplysninger bør indhentes hos producenten.

Emballage

Pakken indeholder et par ørepropper i en plastpose.

Opbevar og transportér altid ørepropperne i deres originale emballage.

Notificeret organ:

Satra Technology Europe Ltd

Bracetown Business Park, Clonée, Dublin 15, Dublin, Irland

Nº 2777

Overensstemmelseserklæringen kan downloades på: tammerbrands.eu/id/654843

NO ØREPROPPER

Tarmo 654843 ørepropper er utviklet for å beskytte brukeren mot hørselstap.

Dette produktet er klassifisert som personlig verneutstyr (PPE) i henhold til den europeiske PPE-forordningen (EU) 2016/425. Det har vist seg å være i samsvar med denne forskriften og den harmoniserte europeiske standarden EN 352-2:2020 (ørepropper).

Instruksjoner

Rull øreproppen mellom tommelen og fingrene med rene hender til en tynn, tett sylinder som kan settes inn i øregangen. Bruk den ene hånden til å trekke det ytre øret litt oppover for å åpne øregangen. Med den andre hånden fører du den sammenrullede øreproppen dypt inn i øregangen (den avrundede enden først). Hold øreproppen på plass med pekefingeren til den har utvidet seg og sitter godt fast.

Tekniske data

Modell: Tarmo 654843, i samsvar med EN 352-2:2020

Materiale: PU-skum PU-skum

Størrelse: 5-11 mm

Verdier for lyddemping

SNR-dempingsverdi = 38 dB

H (høyfrekvent dempingsverdi) = 37 dB

M (dempingsverdi for mellomfrekvenser) = 36 dB

L (dempingsverdi for lav frekvens) = 32 dB

$SNR_M = 40,8 \text{ dB}$ $H_M = 40,1 \text{ dB}$ $M_M = 39,5 \text{ dB}$ $L_M = 36,0 \text{ dB}$

$SNR_S = 2,9 \text{ dB}$ $H_S = 2,9 \text{ dB}$ $M_S = 3,2 \text{ dB}$ $L_S = 3,6 \text{ dB}$

Sound attenuation

Frekvens	Lyddemping	Standardavvik	APV (antatt beskyttelsesverdi)
125	30.1	3.9	26.2
250	34.2	4.0	30.2
500	41.0	4.1	36.9
1000	41.7	4.7	37.0
2000	38.2	3.0	35.2
4000	45.2	4.1	41.0
8000	45.7	4.6	41.1

Anbefalinger og advarsler

Brukeren av øreproppene bør sørge for at:

- 1) øreproppene er tilpasset, justert og vedlikeholdt i samsvar med produsentens instruksjoner;
- 2) øreproppene brukes til enhver tid i støyende omgivelser;
- 3) øreproppene inspiseres regelmessig for å sikre at de fungerer som de skal.

Hvis de ovennevnte anbefalingene ikke følges, vil øreproppenes beskyttelse bli alvorlig svekket.

Visse kjemiske stoffer kan ha negativ innvirkning på dette produktet.

Ytterligere informasjon bør innhentes fra produsenten.

Emballasje

Pakken inneholder ett par ørepropper i en plastpose.

Oppbevar og transporter alltid øreproppene i originalemballasjen.

Meldt organ:

Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Irland
№ 2777

Samsvarserklæringen kan lastes ned på:

tammerbrands.eu/id/654843

ET KØRVATROPID

Tarmo 654843 kõrvatropid eesmärgiks on kaitsta kasutajat kuulmiskahjustuste eest.

Isikukaitsevahendeid puudutava Euroopa määruse (EL) 2016/425 kohaselt on toote puhul tegemist isikukaitsevahendiga. On tõendatud, et toode vastab kõnealuse määruse nõuetele ja harmoneeritud Euroopa standardile EN 352-2:2020 (kõrvatropid).

Kasutamissoetus

Kõrvatropi rullitakse puhaste kätega pöidla ja sõrmede vahel veeretades peenikeseks ja tihedaks silindriks, et asetada see kuulmekäiku. Kõrvatropi paigaldamiseks tõmmatakse ühe käega kõrvalesta veidi ülespoole, et kuulmeava laieneks ning teise käega asetatakse kõrvatropi sügavale kuulmekäiku (kokkurullitud ots eespool). Hoidke kõrvatropi nimetissõrmega kinni, kuni see on paisunud ja püsib korralikult kuulmekäigus paigal.

Tehnilised andmed

Mudel: Tarmo 654843, vastab standardile EN 352-2:2020

Materjal: vahtkummi

Suurus: 5–11 mm

Heli summutusväärtused

SNR-heli summutusväärtus = 38 dB

H (kõrgsagedusliku müra summutusväärtus) = 37 dB

M (kesksagedusliku müra summutusväärtus) = 36 dB

L (madalsagedusliku müra summutusväärtus) = 32 dB

$SNR_M = 40,8 \text{ dB}$ $H_M = 40,1 \text{ dB}$ $M_M = 39,5 \text{ dB}$ $L_M = 36,0 \text{ dB}$

$SNR_S = 2,9 \text{ dB}$ $H_S = 2,9 \text{ dB}$ $M_S = 3,2 \text{ dB}$ $L_S = 3,6 \text{ dB}$

Heli summutus

Sagedus	Heli summutus	Standardhälve	APV (eeldatav kaitseväärtus)
125	30.1	3.9	26.2
250	34.2	4.0	30.2
500	41.0	4.1	36.9
1000	41.7	4.7	37.0
2000	38.2	3.0	35.2
4000	45.2	4.1	41.0
8000	45.7	4.6	41.1

Soovitused ja hoiatused

Kõrvatropid kasutaja peab veenduma, et

- 1) kõrvatropid paigaldatakse ning neid reguleeritakse ja hooldatakse vastavalt tootja juhistele
 - 2) kõrvatropid kasutatakse kogu müra sees viibimise aja jooksul
 - 3) kõrvatropid töökorda kontrollitakse regulaarselt
- Kui eelpool toodud soovitusi ei järgita, väheneb kõrvatropid poolt pakutatud kaitse märkimisväärselt.

Mõningad keemilised ained võivad olla tootele kahjulikud. Lisateavet saab tootja käest.

Pakend

Kilepakend sisaldab ühte kõrvatropid paari.

Kasutage kõrvatropid säilitamiseks ja transportimiseks alati originaalpakendit.

Teavitatud asutus:

Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland
№ 2777

Vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida aadressilt

tammerbrands.eu/id/654843

LV AUSU IELIKTNĪ

Tarmo 654843 ausu aizbāžņi paredzēti tam, lai lietotāju aizsargātu no dzirdes zuduma.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/425 par IAL šis izstrādājums ir sertificēts kā individuālais aizsardzības līdzeklis (IAL). Tas atbilst šīs regulas prasībām un saskaņotajam Eiropas standartam EN 352-2:2020 (ausu aizbāžņi).

Norādījumi

Tīrās rokās saritiniet ausu aizbāzni starp īkšķi un pirkstiem šaurā cilindriņā, ko var ievietot ārējā auss ejā. Ar vienu roku pavelciet ārējo ausi nedaudz uz augšu, lai pavērtos ārējā auss eja. Ar otru roku ielieciet saritināto ausu aizbāzni dziļi ārējā auss ejā (ar noapaļoto galu pa priekšu). Pieturiet ausu aizbāzni ar rādītājpirkstu vietā, kamēr aizbāznis ir izpleties un cieši piegul.

Tehniskie dati

Modelis: Tarmo 654843, atbilst EN 352-2:2020

Materiāls: putuplasts

Izmērs: 5–11 mm

Skaņas slāpēšanas koeficients

SNR slāpēšanas koeficients = 38 dB

H (augsto frekvenču slāpēšanas koeficients) = 37 dB

M (vidējo frekvenču slāpēšanas koeficients) = 36 dB

L (zemo frekvenču slāpēšanas koeficients) = 32 dB

SNR_M = 40,8 db H_M = 40,1 db M_M = 39,5 db L_M = 36,0 db

SNR_S = 2,9 db H_S = 2,9 db M_S = 3,2 db L_S = 3,6 db

Skaņas slāpēšana

Frekvence	Skaņas slāpēšana	Standarta novirze	APV (pieņemtais aizsardzības līmenis)
125	30,1	3,9	26,2
250	34,2	4,0	30,2
500	41,0	4,1	36,9
1000	41,7	4,7	37,0
2000	38,2	3,0	35,2
4000	45,2	4,1	41,0
8000	45,7	4,6	41,1

Ieteikumi un brīdinājumi

Ausu aizbāžņu nēsātājam jānodrošina, lai:

- 1) ausu aizbāžņi tiktu ievietoti, pielāgoti un kopti saskaņā ar ražotāja norādījumiem;
- 2) ausu aizbāžņi tiktu nēsāti vienmēr, kad jāatrodas skaļā vidē;
- 3) regulāri tiktu pārbaudīts ausu aizbāžņu darbderīgums.

Ja iepriekš minētie ieteikumi netiek ievēroti, ausu aizbāžņu nodrošinātais aizsargājošais efekts būtiski pasliktinās.

Noteiktas ķīmiskās vielas šim izstrādājumam var kaitēt. Detalizētu informāciju jautājiet ražotājam.

Iepakojums

Iepakojumā ir viens ausu aizbāžņu pāris plastmasas maiņā.

Uzglabājiet un transportējiet ausu aizbāžņus vienmēr to oriģinālajā iepakojumā.

Pilnvarotā iestāde:

Satra Technology Europe Ltd

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

N^o 2777

Atbilstības deklarāciju var lejupielādēt tammerbrands.eu/id/654843

LT AUSŲ KIŠTUKAI

Ausų kištukai Tarmo 654843 skirti apsaugoti naudotoją nuo klausos pablogėjimo.

Šis gaminytis pagal Europos asmeninės apsaugos priemonių reglamentą (ES) 2016/425 yra laikomas asmenine apsaugos priemone (AAP). Nustatyta, kad jis atitinka šį reglamentą ir darnųjį Europos standartą EN 352-2:2020 (ausų kištukai).

Instrukcijos

Švaramis rankomis paritinėkite kištuką tarp nykščio ir piršto, kad susuktumėte jį į standų cilindrą, kurį būtų galima įkišti į ausies kanalą. Viena ranka švelniai patraukite ausies kaušėlį į viršų, kad atsidarytų ausies kanalas. Kita ranka įkiškite susuktą ausies kištuką giliai į ausies kanalą (užapvalintu galu į priekį). Rodomuojų pirštu laikykite kištuką vietoje, kol jis išsiplės ir gerai prigulus.

Techniniai duomenys

Modelis: Tarmo 654843, atitinka EN 352-2:2020

Medžiaga: putų plastikas

Dydys: 5–11 mm

Garso slopinimo vertės:

SNR slopinimo vertė = 38 dB

H (aukšto dažnio slopinimo vertė) = 37 dB

M (vidutinio dažnio slopinimo vertė) = 36 dB

L (žemo dažnio slopinimo vertė) = 32 dB

SNR_M = 40,8 db H_M = 40,1 db M_M = 39,5 db L_M = 36,0 db

SNR_S = 2,9 db H_S = 2,9 db M_S = 3,2 db L_S = 3,6 db

Garso slopinimas

Dažnis	Garso slopinimas	Standartinis nuokrypis	APV (numanoma apsaugos vertė)
125	30,1	3,9	26,2
250	34,2	4,0	30,2
500	41,0	4,1	36,9
1000	41,7	4,7	37,0
2000	38,2	3,0	35,2
4000	45,2	4,1	41,0
8000	45,7	4,6	41,1

Rekomendacijos ir įspėjimai

Ausų kištukų naudotojas turi pasirūpinti, kad:

- 1) ausų kištukai būtų parenkami, reguliuojami ir prižiūrimi pagal gamintojo instrukcijas;
 - 2) triukšmingoje aplinkoje visada būtų naudojami ausų kištukai;
 - 3) ausų kištukai būtų reguliariai tikrinami dėl tinkamumo naudoti.
- Jei aukščiau pateiktų rekomendacijų nesilaikoma, ausų kištukų teikiama apsauga smarkiai pablogės.

Šiam gaminiui gali pakenkti tam tikros cheminės medžiagos. Išsamesnės informacijos teiraukitės gamintojo.

Pakuotė

Pakuotėje yra viena pora ausų kištukų plastikiniame maišelyje.

Visada laikykite ir gabenkite ausų kištukus originalioje pakuotėje.

Notifikuotoji įstaiga:

Satra Technology Europe Ltd

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

N^o 2777

Atitikties deklaraciją galima atsisiųsti adresu tammerbrands.eu/id/654843

DE OHRSTÖPSEL

Die Ohrstöpsel Tarmo 654843 sind so konzipiert, dass sie den Benutzer vor Hörverlust schützen.

Dieses Produkt ist gemäß der europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 als persönliche Schutzausrüstung (PSA) eingestuft. Es wurde nachgewiesen, dass es dieser Verordnung und der harmonisierten europäischen Norm EN 352-2:2020 (Ohrstöpsel) entspricht.

Anleitung

Rollen Sie den Gehörschutzstöpsel mit sauberen Händen zwischen Daumen und Fingern zu einem dünnen, festen Zylinder, der in den Gehörgang eingeführt werden kann. Ziehen Sie mit einer Hand das äußere Ohr leicht nach oben, um den Gehörgang zu öffnen. Führen Sie den aufgerollten Gehörschutzstöpsel mit der anderen Hand tief in den Gehörgang ein (mit dem abgerundeten Ende zuerst). Halten Sie den Gehörschutzstöpsel mit dem Zeigefinger fest, bis er sich ausgedehnt hat und fest sitzt.

Technische Daten

Modell: Tarmo 654843, entspricht EN 352-2:2020

Material: PU-Schaum

Größe: 5–11 mm

Schalldämmwerte

SNR-Dämmwert = 38 dB

H (Hochfrequenz-Dämmwert) = 37 dB

M (Mittelfrequenz-Dämmwert) = 36 dB

L (Niederfrequenz-Dämmwert) = 32 dB

SNR_M = 40,8 dB H_M = 40,1 dB M_M = 39,5 dB L_M = 36,0 dB

SNR_S = 2,9 dB H_S = 2,9 dB M_S = 3,2 dB L_S = 3,6 dB

Sound attenuation

Frequenz	Schalldämmung	Standardabweichung	APV (angenommener Schutzwert)
125	30,1	3,9	26,2
250	34,2	4,0	30,2
500	41,0	4,1	36,9
1000	41,7	4,7	37,0
2000	38,2	3,0	35,2
4000	45,2	4,1	41,0
8000	45,7	4,6	41,1

Empfehlungen und Warnhinweise

Der Träger der Gehörschutzstöpsel sollte sicherstellen, dass:

- 1) die Ohrstöpsel gemäß den Anweisungen des Herstellers eingesetzt, angepasst und gepflegt werden;
- 2) die Ohrstöpsel in lauten Umgebungen immer getragen werden;
- 3) die Ohrstöpsel regelmäßig auf ihre Gebrauchstauglichkeit überprüft werden.

Wenn die oben genannten Empfehlungen nicht befolgt werden, wird der durch die Ohrstöpsel gebotene Schutz stark beeinträchtigt. Bestimmte chemische Substanzen können sich nachteilig auf dieses Produkt auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.

Verpackung

Die Packung enthält ein Paar Ohrstöpsel in einem Plastikbeutel. Lagern und transportieren Sie die Ohrstöpsel immer in ihrer Originalverpackung.

Benannte Stelle:

Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Irland
№ 2777

Die Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter:
tammerbrands.eu/id/654843

PL ZATYCKI DO USZU

Zatyczki do uszu Tarmo 654843 zostały zaprojektowane w celu ochrony użytkownika przed utratą słuchu.

Ten produkt jest klasyfikowany jako środek ochrony indywidualnej (ŚOI) zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie ŚOI (UE) 2016/425. Wykazano, że jest on zgodny z tym rozporządzeniem i zharmonizowaną normą europejską EN 352-2:2020 (zatycki do uszu).

Instrukcje

Czystymi dłońmi zwinąć zatyczkę między kciukiem a palcami w cienki, ciasny cylinder, który można włożyć do kanału słuchowego. Jedną ręką pociągnij ucho zewnętrzne lekko do góry, aby otworzyć przewód słuchowy. Drugą ręką włóż zwinętą zatyczkę głęboko do przewodu słuchowego (najpierw zaokrąglonym końcem). Palcem wskazującym przytrzymaj zatyczkę w miejscu, aż się rozszerzy i dokładnie dopasuje.

Dane techniczne

Model: Tarmo 654843, zgodność z normą EN 352-2:2020

Materiał: Pianka PU

Rozmiar: 5–11 mm

Wartości tłumienia dźwięku

Wartość tłumienia SNR = 38 dB

H (wartość tłumienia wysokich częstotliwości) = 37 dB

M (wartość tłumienia średnich częstotliwości) = 36 dB

L (wartość tłumienia niskich częstotliwości) = 32 dB

SNR_M = 40,8 dB H_M = 40,1 dB M_M = 39,5 dB L_M = 36,0 dB

SNR_S = 2,9 dB H_S = 2,9 dB M_S = 3,2 dB L_S = 3,6 dB

Āānenvaimennus

Częstotliwość	Tłumienie dźwięku	Odchylenie standardowe	APV (zakładana wartość ochrony)
125	30,1	3,9	26,2
250	34,2	4,0	30,2
500	41,0	4,1	36,9
1000	41,7	4,7	37,0
2000	38,2	3,0	35,2
4000	45,2	4,1	41,0
8000	45,7	4,6	41,1

Zalecenia i ostrzeżenia

Użytkownik zatyczek do uszu powinien upewnić się, że:

- 1) zatyczki do uszu są dopasowane, wyregulowane i konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta;
- 2) zatyczki do uszu były noszone przez cały czas w hałaśliwym otoczeniu;
- 3) zatyczki do uszu były regularnie sprawdzane pod kątem przydatności do użycia.

Jeśli powyższe zalecenia nie będą przestrzegane, ochrona zapewniana przez zatyczki do uszu będzie poważnie ograniczona. Niektóre substancje chemiczne mogą negatywnie wpływać na ten produkt. Dalsze informacje należy uzyskać od producenta.

Opakowanie

Opakowanie zawiera jedną parę zatyczek do uszu w plastikowej torebce. Zatyczki do uszu należy zawsze przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu.

Jednostka notyfikowana:

Satra Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Irlandia
№ 2777

Deklarację zgodności można pobrać pod adresem:
tammerbrands.eu/id/654843