



LED A60 5W E27 FIL PLANT BX

Kasvit hyödyntävät valoa eri tavalla kuin ihmisen silmä. Kasvilampuissa on huomioitu kasvien tarvitsemat valon ominaisuudet. Valontarpeessa tärkeintä ovat punaisen ja sinisen valon alueet. Näitä korostamalla kasvit sekä voimistuvat että saavuttavat hyvin pituutta. Kohdelampuissa on huomioitu myös valon sävyn miellyttävyys. Ympäristöystävällisissä pahvipakkauksissa on tekniset tiedot esitetty selkeästi.



Kasvien tehokkaalle kasvulle suunniteltu spektrijakauma.
Eivät lämmitä kasveja.
Kupumalleina kirkas vakiokupu ja opaali kohdekupu.
Ei UV- tai IR-sätelyä.
Eivät sisällä elohopeaa.

Ohjattavuus Ei himmennettävä
Kuputyyppi vakiokupu

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
LED A60 5W E27 FIL PLANT BX				
4713402	6435200235312	60 x 105 x 60	0.032	LED SPECIAL

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma (°)	320	Nimellisjännite (max) (V)	240
Beam angle (°)	320	Nimellisjännite (min) (V)	220
ETIM-luokka	EC001959	Nimellisvirta (mA) (numeric)	47
Energiatehokkuusluokka	A+	Nimellisvirta (max) (mA)	47
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1	Nimellisvirta (min) (mA)	47
Halkaisija (mm)	60	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	5
Hehkulankalamppu	Ei	Pituus (mm)	105
Himmennettävä	Ei	Rungon väri	Läpinäkyvä
Jännitetyyppi	AC	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	50000
Kanta	E27	Tehokerroin	0,5
Kauko-ohjaus	Ei	Valon väriluokka	Ei saatavissa
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valotehokkuus (lm/W)	36
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	10000	Valovirta (lm)	180
Koteloitiluokka (IP)	Muu	Valovirta (max) (lm)	180
LBS	A-type	Valovirta (min) (lm)	180
Lampputeho (W)	5	Väri	Muu
Lampputeho (max) (W)	5	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lampputeho (min) (W)	5	Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Lampun muoto	Pyöreä/pallomainen		
Lasin/kuvun tyyppi	Kirkas		