

Paineilmanitojan käyttöohje

Tekniset tiedot:

Hakasen: leveys 12,9 mm

Hakasen pituus 6- 25 mm

Työpaine: 4,1–6,9 baria

Keskimääräinen ilmantarve: 85 litraa/min

Ilmansyöttö:

Kiitos, että ostit 8025-paineilmanitojan.

Uskomme, että tulet olemaan tyytyväinen laitteen tehoon.

Nitoja soveltuu lattialautojen kiinnittämiseen, kaappien kokoamiseen, panelointiin, pakkaamiseen ja moneen muuhun käyttötarkoitukseen.

Turvallisuus:

- * Noudata kompressorivalmistajan turvallisuusohjeita ilmansyöttö, kun työkalua ei käytetä käyttäessäsi paineilmatyökaluja
- * Vaurioitunut ilmaletku voi katketessaan lennähtää. Vaihda vaurioitunut ilmaletku välittömästi uuteen.
- * Varmista, että kaikki ilmaliitokset ovat tiiviitä
- * Älä muokkaa työkalua, jos käyttämäsi kiinnikkeet eivät sovi siihen
- * Käytä työkalua vain sen käyttötarkoitukseen. Älä muokkaa sitä.
- * Jätä työkalun huolto ammattilaisen tehtäväksi
- * Älä osoita itseäsi tai muita ihmisiä työkalulla
- * Pukeudu suojavaatetukseen käyttäessäsi työkalua. Käytä suojalaseja, käsineitä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset äläkä käytä löysiä vaatteita
- * Älä anna lasten käyttää työkalua Älä jätä työkalua valvomatta tai laitettynä paineilmaan

Käyttö:

1. Lisää niittejä lippaaseen: vapauta lipas puristamalla vapautuspainiketta.	2. Aseta niitit lippaaseen. Katso lisätietoja kääntöpuolelta. Sulja lipas painamalla se täysin ylös.	3. Varmista, että ilmanpaine on väh. 4,1 baria. Nitoja on nyt käyttövalmis. Paina nitojan pää työkappaletta vasten ja paina liipaisinta laukaistaksesi niitin.
		

Ylläpito:

- * Voitele nitoja kaatamalla 2–3 tippaa ilmatyökaluöljyä ilmansyöttöputkeen päivittäin
- * Pidä työkalu puhtaana
- * Irrota iskurin peittävä kansi ja puhdista osat kuukausittain tai 50 käyttötunnin välein
- * Liitä kompressorin ja työkalun väliin vedenerotin vähentääksesi kosteuden aiheuttamaa likaantumista ja korroosiota.

VAATIMUKSENMUKAISUUS:

Valmistaja vakuuttaa, että nitoja on seuraavien

direktiivien ja standardien mukainen:

Konedirektiivi 2006/42/EC

EN 792-13:2000+A1:2008

