

HIENO KEVYTTASOITE 250G

Maston Hieno Kevyttasoite on 2K polyesteripinnoite, joka on tarkoitettu viimeistelyyn ja hienoon tasoitukseen. Tuote kuivuu nopeasti, noin 20–30 minuutissa. Sillä on erinomainen tarttuvuus useisiin pintoihin, kuten teräkseen, alumiiniin, sinkittyyn teräkseen ja hiottuun lasikuituun.

Täydellinen valinta pienten epätasaisuuksien täyttämiseen. Helppo sekoittaa ja levittää, ja pinta jää levityksen ja hiomisen jälkeen erittäin sileäksi.

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 12 kuukautta

KOKO: 250g

MYYNTIERÄ:
250g: 12 kpl

KÄYTTÖOHJEET:
Käyttö: Tilassa, jossa tuotetta käytetään, tulee olla hyvä ilmanvaihto.
Valmistelu: Hio, puhdista ja poista rasva käsiteltävältä pinnalta. Suositeltu hiontapaperi: Esihiontaan (kuiva): P80–P120, Viimeistelyyn (kuiva): P120–P320
Tärkeää: Älä levitä kittiä suoraan reaktiivisten pohjamaalien, 1K akryyli- tai nitroselluloosatuotteiden päälle. Liian suuri kovettajamäärä voi vaikuttaa pintamaalin sävytarkkuuteen. Käytä työskennellessäsi aina suojalaseja ja hengityssuojainta.
Sekoittaminen: Sekoita huolellisesti, kunnes seos on tasainen. Vältä ilman sekoittumista massaan. Sekoittussuhde: 100 osaa kittiä / 2 osaa kovettajaa.
Levitys: Levitä useita ohuita kerroksia. Anna jokaisen kerroksen kovettua ennen seuraavaa. Älä levitä yli 3 mmpaksuudelta. Käyttöaika noin 4–7 minuuttia (20 °C).
Kuivumisaika: 20–30 minuuttia (20 °C). Alle 20 °C lämpötila pidentää kuivumisaikaa merkittävästi. Kuivumista voidaan nopeuttaa IR-lämmityksellä 5–7 minuutin ajan, jonka jälkeen pinnan annetaan jäähtyä noin 5 minuuttia. Älä ylitä 60 °C lämpötilaa.
Puhdistus: Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen.
Päällemaalaus: Tuote voidaan maalata akryyli-, polyuretaani-, polyesteri- ja epoksimaaleilla. Noudata aina maalivalmistajan ohjeita.
Turvallisuuden varmistamiseksi lue ja noudata tuotteen käyttöturvallisuustiedotetta (MSDS) ennen käyttöä.

MASTON Hieno kevyttasoite 250g

Tuotenumero	MASTON Hieno kevyttasoite 250g	Väri	EAN
706204	Hieno kevyttasoite 250g		6412490047795