



LED PAR16 6,5W/840 GU10 36D DIM BL

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa sarjan lamput on kirkas valkoinen värisävy (4000 K), joka lisää työtehoa ja vireyttä. Lamppuja voi käyttää monipuolisesti kodin eri tilojen valaisemiseen, eteisestä olohuoneeseen. Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Sarjassa on useita eri kupu- ja kantamalleja sekä himmennettäviä lamppuja. Himmennettävissä malleissa on hyvin erottuva DIM-symboli. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.



Lamppujen polttoikä on 15 000 tuntia.
Osa malleista himmennettäviä.
Toimintalämpötila-alue -30 ... +40 °C.
Hyvä värintoistoindeksi CRI > 80.
Jatkuva tasainen spektri, ei värväristymiä.
Väriämpötila 4000K, opaali kupu.
Ei UV- tai IR-säteilyä.
Eivät sisällä elohopeaa.

Kuputyypit kohdekupu

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
LED PAR16 6,5W/840 GU10 36D DIM BL				
4713466	6435200242525	50 x 54 x 50	0.033	AIRAM LED

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma (°)	36	Nimellisvirta (min) (mA)	33
Beam angle (°)	36	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	7
ETIM-luokka	EC001959	Pituus (mm)	54
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0,154	Rungon väri	Valkoinen
Energiatohokkuusluokka	A+	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1	Tehokerroin	0,7
Halkaisija (mm)	50	Valon väri	840
Hehkulankalamppu	Ei	Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Himmennettävä	Kyllä	Valon väri luokka	Neutraali
Jännitetyyppi	AC	Valon väriämpötila (max)	840
Kanta	GU10	Valon väriämpötila (min)	840
Kauko-ohjaus	Ei	Valotehokkuus (lm/W)	77
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valovirta (lm)	500
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	15000	Valovirta (max) (lm)	500
Koteloitiluokka (IP)	Muu	Valovirta (min) (lm)	500
LBS	PAR16	Valovoima (cd)	1000
Lampputeho (W)	6,5	Väri	Valkoinen
Lampputeho (max) (W)	6,5	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lampputeho (min) (W)	6,5	Väriämpötila (K) (numeric)	4000
Lampun muoto	Heijastin	Väriämpötila (max) (K)	4000
Lasin/kuvun tyyppi	Kirkas	Väriämpötila (min) (K)	4000
Nimellisjännite (max) (V)	240	Värintoistoindeksi	80-89
Nimellisjännite (min) (V)	220	Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Nimellisvirta (mA) (numeric)	33		
Nimellisvirta (max) (mA)	33		