



LED PO 1,2W/827 G4 12V BL

Polttimokupuiset Airam ledit 2700K G4-kannalla, 12V AC/DC. Välitön syttyminen ja täysi valontuotto heti, myös pakkasessa. Toimintalämpötila-alue -20 ... +40°C. Jatkuva tasainen spektri, ei värvääristymiä. Ei UV- tai IR-säteilyä, ei haalista värejä tai lämmittä kohdetta. Ei voi himmentää. Varmista 12 V lamppujen ja muuntajan yhteensopivuus.



Ohjattavuus Ei himmennettävä

Kuputyyppi polttimokuppu

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
LED PO 1,2W/827 G4 12V BL				
4711497	6435200203656	10 x 30 x 10	0.003	AIRAM LED

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma (°)	300	Nimellisvirta (min) (mA)	106
Beam angle (°)	300	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	2
ETIM-luokka	EC001959	Pituus (mm)	30
Energiatohokkuusindeksi (EEL)	0,09	Rungon väri	Läpinäkyvä
Energiatohokkuusluokka	A++	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Halkaisija (mm)	10	Tehokerroin	0,9
Hehkulankalamppu	Ei	Valon väri	827
Himmennettävä	Ei	Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Jännitetyyppi	AC	Valon väri luokka	Lämmin
Kanta	G4	Valon väri lämpötila (max)	827
Kauko-ohjaus	Ei	Valon väri lämpötila (min)	827
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valotehokkuus (lm/W)	83
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	15000	Valovirta (lm)	100
Koteloitiluokka (IP)	Muu	Valovirta (max) (lm)	100
LBS	muu	Valovirta (min) (lm)	100
Lampputeho (W)	1,2	Väri	Muu
Lampputeho (max) (W)	1,2	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lampputeho (min) (W)	1,2	Väri lämpötila (K) (numeric)	2700
Lampun muoto	Kapseli	Väri lämpötila (max) (K)	2700
Lasin/kuvun tyyppi	Kirkas	Väri lämpötila (min) (K)	2700
Nimellisjännite (max) (V)	12	Värintoistoindeksi	80-89
Nimellisjännite (min) (V)	12	Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Nimellisvirta (mA) (numeric)	106		
Nimellisvirta (max) (mA)	106		