



# LED FG PAR16 4W/840 GU10 36D 2BL

Airamien kampanjaledit myydään kätevässä, useamman kappaleen monipakkauksissa. Lamput ovat hinta-laatusuhteeltaan erittäin hyviä ja kuten muillakin Airam ledeillä, on niilläkin kolmen vuoden takuu ostokuittia vastaan.



Ohjattavuus Ei himmennettävä  
Kuputyyppi kohdekupu

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
<b>LED FG PAR16 4W/840 GU10 36D 2BL</b>				
4713822	6435200257956	50 x 53 x 50	0.039	LED KAMPANJA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma (°)	36	Nimellisvirta (max) (mA)	35
Beam angle (°)	36	Nimellisvirta (min) (mA)	35
ETIM-luokka	EC001959	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	4
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0,12	Pituus (mm)	53
Energiatohokkuusluokka	A++	Rungon väri	Läpinäkyvä
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Halkaisija (mm)	50	Tehokerroin	0,4
Hehkulankalamppu	Ei	Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Himmennettävä	Ei	Valon väri luokka	Neutraali
Jännitetyyppi	AC	Valon väri lämpötila (max)	840
Kanta	GU10	Valon väri lämpötila (min)	840
Kauko-ohjaus	Ei	Valotehokkuus (lm/W)	100
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valovirta (lm)	400
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	12000	Valovirta (max) (lm)	400
Kotelointiluokka (IP)	Muu	Valovirta (min) (lm)	400
LBS	PAR16	Valovoima (cd)	680
Lampputeho (W)	4	Väri	Muu
Lampputeho (max) (W)	4	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lampputeho (min) (W)	4	Väri lämpötila (K) (numeric)	4000
Lampun muoto	Heijastin	Väri lämpötila (max) (K)	4000
Lasin/kuvun tyyppi	Kirkas	Väri lämpötila (min) (K)	4000
Nimellisjännite (max) (V)	240	Värintoistoindeksi	80-89
Nimellisjännite (min) (V)	220	Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Nimellisvirta (mA) (numeric)	35		