



## Rotaatiopumppu

SRL 355-955 mm-18 l/min

**Artikkeli-no:** 13 055  
**EAN:** 4103810130557  
**Alennusryhmä:** A

### Tekniset tiedot

**Siirtoteho (l/kierros):** 0,3  
**Syöttökapasiteetti 60 kierroksella/min;**  
**pumpattava neste diesel (l/min):** 18  
**Pumpattavat nesteet:** itsevoiteleville ja ei-aggressiivisille nesteille:

lämmitysöljy,  
 diesel,  
 petrooli,  
 jäähdytysneste (laimentamaton); koneen

**Käyttötarkoitus:**

**Käyttö:**

huolto: hydrauliiikkaöljy, porausemulsio,  
 vaihteistoöljy, öljyt, SAE 90 asti  
 säiliö 60 / 200 / 220 l:lle  
 mitta-astioiden, mittakannujen,  
 varastokannujen ja kanistereiden  
 täyttämiseen

**Ulostulo:**

**Länge dreiteiliges Saugrohr (mm):**

**Astiamutteri:**

**Pumppukotelon materiaali:**

**Väri, kampi:**

**Väri, vaihteistonkansi ja vaihteiston**

**kotelo:**

**Gehäuse Farbe:**

**Paino (kg):**

taivutettu ulostulonokka

355 - 955

G 2" uk

iskunkestävä sinkkipainevalu ZL 410

hopea

sininen

sininen

2,371

### Spesifikaatio

- Telescopic suction tube (13 094), adjustable in length (from 355 to 955 mm)
- Imusuodattimella (13 097 003)
- Astiamutteri G 2" (04 464 001)
- Taivutettu ulostulonokka (81 112)

### Erityisominaisuudet

- Tasainen hankaamaton kahva
- Pumppu on asennettavissa portaattomasti 360°
- Teleskooppi-imuputken pituus säädettävissä 355 – 955 mm
- Kokoaminen, käyttöönotto ja säiliön vaihto ilman työkaluja
- Tietokoneohjattu tuotanto varmistaa parhaan pumpputehon
- Iskunkestävä pumpun runko
- Komponentit suljettu pelkästään tiivisteillä
- Täysin purettavissa - helppo puhdistaa
- Varaosia saatavissa 10 vuotta
- Saatavana neljässä väri vaihtoehdossa
- Variaatioille: jakeluletku 2 m (13 056); jakeluletku 2 m ja mittari (13 057)
- Takuu 3 vuotta käyttäessä mukana toimitettavaa imukoria (pois lukien kuluvat osat)

### Pakkaus

**Mitat PxLxK (mm):** 390 x 245 x 125  
**Paino pakkauksineen (kg):** 2,838  
**Pakkausyksikkö:** 1,0

