



LED OP TC-S 7,2W/830 G23 BX

Led-pistokantalamput on tarkoitettu loisteputkipistokantalamppujen tilalle. Led-malleissa on välitön valontuotto ja ne toimivat erittäin hyvin myös kylmissä olosuhteissa. Valo on välkkymätön. Pitkä polttoikä, 30 000 tuntia. Mallistossa on kaksi väriämpötilaa, 3000K ja 4000K. G23-pistokantaiset LED-lamput korvaavat vanhat energiansäästölamput. Käytetään esim. kapeissa seinävalaisimissa, liesikuvuissa ja välitilavalaisimissa.



Opaalilasia.

Pitkä polttoikä 30 000 tuntia.

Välitön syttyminen ja täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.

Välkkymätön valo.

Hyvä värintoisto CRI > 80

Jatkuva tasainen spektri, ei värivärähtelyä.

Väriämpötilat 3000K ja 4000K.

Ei UV- tai IR-säteilyä.

Eivät sisällä elohopeaa.

Tehokasta valoa kohteeseen, avauskulma 180°.

Käy sarjakytkentään.

Ohjattavuus

Ei himmennettävä

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
LED OP TC-S 7,2W/830 G23 BX				
4713825	6435200257987	20 x 227.5 x 32	0.042	AIRAM LED

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma (°)	180	Nimellisvirta (max) (mA)	38
Beam angle (°)	180	Nimellisvirta (min) (mA)	38
ETIM-luokka	EC001959	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	8
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0,129	Pituus (mm)	227,5
Energiatohokkuusluokka	A+	Rungon väri	Valkoinen
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	40000
Halkaisija (mm)	32	Tehokerroin	0,7
Hehkulankalamppu	Ei	Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Himmennettävä	Ei	Valon värialue	Lämmin
Jännitetyyppi	AC	Valon väriämpötila (max)	830
Kanta	G23	Valon väriämpötila (min)	830
Kauko-ohjaus	Ei	Valotehokkuus (lm/W)	93
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valovirta (lm)	670
Keskimääräinen nimellispoltoikä (h)	30000	Valovirta (max) (lm)	670
Kotelointiluokka (IP)	Muu	Valovirta (min) (lm)	670
LBS	muu	Väri	Valkoinen
Lampputeho (W)	7,2	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lampputeho (max) (W)	7,2	Väriämpötila (K) (numeric)	3000
Lampputeho (min) (W)	7,2	Väriämpötila (max) (K)	3000
Lampun muoto	Putki, yksipäättyinen	Väriämpötila (min) (K)	3000
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali	Värintoistoindeksi	80-89
Nimellisjännite (max) (V)	240	Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Nimellisjännite (min) (V)	220		
Nimellisvirta (mA) (numeric)	38		