

Arcticbright HL 120w LED lisävalopaneeli



Asennuksessa käytettävä releellä varustettua johtosarjaa. Tuote on tarkoitettu ajoneuvokäyttöön, sitä ei saa kytkeä verkkovirtaan. Asennuta valo ammattilaisella varmistaaksesi oikean kytkennän. Päiväajovalolle on oma virtakaapeli, jolle tulee ottaa virta esimerkiksi ajoneuvon parkkivalolta.

Lisävalon linssi on varustettu lämmitinelementillä, joka lämpeäkun lisävalo on kytketty päälle ja lämpötila on alle 5°C Pelkästään päiväajovalon palaessa elementti ei lämpene.

Varnogamedattanvändarelätattinstallera Led extraljus. Produktenäravsedd för användning i fordon, inteundernågraomständigheterförsökaanslutaproduktentillnätet.

Säkerstallainstallationenfrånautoelektriker, om du ärosäker.

Tekniset tiedot

- Teho 120W
- Lumenmäärä 10800lm
- 40x3W Cree LED
- Käyttöjännite 10-30V
- Virrankulutus 6.4A/12V (4.4A valo + 2A lämmitin)
- Vesitiivis Deutch DT2 liitin (parkkivalolle virtajohto)
- Leveä valokeila
- IP-luokka 67
- Värlämpötila 6000K
- Musta valualumiinirunko
- Liukuvat, säädettävät pohjakiinnikkeet
- Helppo tasonsäätö
- PC-linssi jossa lämmitinelementti (virrankulutus 2A)
- Käyttöikä 30 000h
- Referenssiluku 40 (tieliikennehyväksyty)
- Mitat: Leveys 563mm, korkeus 79mm, syvyys 65mm
- Paino 4000g

Maahantuojat/Importör: SuomiTrading, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.

