



# LED OP C35 5,5W/830 E14 SIXPACK BX

Airam kampanjaledit myydään kätevässä, useamman kappaleen monipakkauksissa. Lamput ovat hintalaatusuhteeltaan erittäin hyviä ja kuten muillakin Airam ledeillä, on niilläkin kolmen vuoden takuu ostokuittia vastaan.

Ohjattavuus Ei himmennettävä  
Kuputyyppi kynttiläkupu

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
<b>LED OP C35 5,5W/830 E14 SIXPACK BX</b>				
4713839	6435200260758	35 x 102 x 35	0.028	LED KAMPANJA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma (°)	280	Nimellisvirta (max) (mA)	47
Beam angle (°)	280	Nimellisvirta (min) (mA)	47
ETIM-luokka	EC001959	Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	6
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0,123	Pituus (mm)	102
Energiatohokkuusluokka	A+	Rungon väri	Valkoinen
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0	Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	20000
Halkaisija (mm)	35	Valon väri	830
Hehkulankalamppu	Ei	Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Himmennettävä	Ei	Valon väri luokka	Lämmin
Jännitetyyppi	AC	Valon väri lämpötila (max)	830
Kanta	E14	Valon väri lämpötila (min)	830
Kauko-ohjaus	Ei	Valotehokkuus (lm/W)	85
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei	Valovirta (lm)	470
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	12000	Valovirta (max) (lm)	470
Koteloitiluokka (IP)	Muu	Valovirta (min) (lm)	470
LBS	muu	Väri	Valkoinen
Lampputeho (W)	5,5	Väri ohjattavissa (RGB)	Ei
Lampputeho (max) (W)	5,5	Väri lämpötila (K) (numeric)	3000
Lampputeho (min) (W)	5,5	Väri lämpötila (max) (K)	3000
Lampun muoto	Kynttilä	Väri lämpötila (min) (K)	3000
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali	Värintoistoindeksi	80-89
Nimellisjännite (max) (V)	240	Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Nimellisjännite (min) (V)	220		
Nimellisvirta (mA) (numeric)	47		